

HDE S

CHARAKTERYSTYKA:

Środek przeznaczony do szybkiego czyszczenia urządzeń oraz powierzchni pokrytych sadzą (kotłownie, kominy, rury, pokrycia dachowe, pogorzelniska, obiekty po pożarze, DPF). Zabezpiecza czyszczone powierzchnię przed korozją.

Usuwa zanieczyszczenia skarbonizowane z powierzchni twardych (powierzchnie betonowe, kostka brukowa, posadzki). Ulega naturalnej biodegradacji, niepalny, nietoksyczny. Nie zawiera związków aromatycznych.

Nieutleniający się, nie lotny, nie powoduje korozji. W pełni rozpuszczalny w wodzie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mycie – roztwór wodny preparatu, w stężeniu od 2 %

Płukanie – roztwór wodny preparatu w stężeniu od 0,2 %

Przed użyciem wypróbować produkt w mało widocznym miejscu. Roztwór myjący nanosić na powierzchnię przy pomocy szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Przy usuwaniu zanieczyszczeń skarbonizowanych zaleca się podniesienie stężenia roztworu stosownie do potrzeb.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Preparat silnie rzący może powodować oparzenia.

Zalecane metody gaszenia.

Gaśnica proszkowa lub CO₂. W przypadku bardziej poważnych pożarów, również pianką gaśniczą. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody do gaszenia. Nie należy mieszać preparatu z roztworami o charakterze kwaśnym.

ZASTOSOWANE:

Produkt idealny do przemysłu wydobywczego, motoryzacyjnego.



MYCIE
NATRYSKOWE



MYJKA
ULTRADZWIĘKOWA



MYCIE
PIANOWE



MYCIE
ZANURZENIOWE



MYCIE
RĘCZNE



MYCIE MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ

DANE KONTAKTOWE:

Eko Komes Sp. z o. o.

Ul. Tczewska 44

83-032 Kolnik

TEL: 58 342 17 10

KOM: 501-415-301/ 576-007-997/533-916-629