



KARTA TECHNICZNA SANSOLV C INHIB

Opis produktu:

Alkaliczny płyn do użytku przemysłowego. Doskonały do usuwania olejów mineralnych, smarów, wycieków ropy i wielu innych zanieczyszczeń przemysłowych. Produkt biodegradowalny. Posiada właściwości myjące. Może być stosowany za pomocą wszelkiego rodzaju urządzeń. Posiada inhibitory korozji. Przeznaczony do odtłuszczenia konstrukcji stalowych przed malowaniem.

Sposób użycia:

Podczas stosowania środka po raz pierwszy zaleca się zrobienie kilku prób w mało widocznych miejscach. Rozcieńczenie zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, używanego sprzętu, temperatury i ciśnienia. Produkt może być rozcieńczony maksymalnie 1:20 z wodą. Nanieść środek na czyszczoną powierzchnię lub obiekt, pozostawić na jakiś czas, aż zacznie reagować (nie pozwolić wyschnąć!). Następnie spłukać dużą ilością wody.

Informacje obowiązkowe:

Niebezpieczeństwo. Zawiera tetrametyloacetylen dimocznikowy. Może powodować reakcję alergiczną. Powodują poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawicę ochronną/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (LUB WŁOSY): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Skład zgodny z rozporządzeniem (WE): 5% - 15% fosforany, <5% środki powierzchniowo czynne anionowe, <5% kationowe środki powierzchniowo czynne <5%, EDTA i ich sole, <5% środki konserwujące.