

A23 N s

CHARAKTERYSTYKA:

Środek do mycia i odfuszczenia w przemyśle maszynowym i stoczniowym (alkaliczne mycie zbiorników paliwowych i ładunkowych), instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych, maszyn w warsztatach mechanicznych i samochodowych oraz do mycia wewnętrznego i zewnętrznego środków transportu: cysterny samochodowe, samochody izotermiczne, kontenery, autobusy, plandeki itd. Nadaje się do gruntownego czyszczenia powierzchni płaskich betonowych, dachów, elewacji, kostki brukowej, posadzek.

Produkt ulega biodegradacji, niepalny, nietoksyczny. Nie zawiera rozpuszczalników i związków aromatycznych. Jest to preparat pieniący.

SPOSÓB UŻYCIA:

Najczęściej stosowany roztwór to od 1 do 20 %. Koncentrat stosować tylko w przypadku grubych warstw zanieczyszczenia lub lepkich i trudno lotnych produktów tłuszczowych lub ropopochodnych. Do mycia aluminium stosować jedynie roztwory (kontakt powierzchni ze środkiem nie dłużej niż 10 min).

Po naniesieniu na powierzchnię pozostawić do spenetrowania 10-15 min. Spłukać wodą. Podwyższenie temperatury roztworu do 80°C podnosi skuteczność i szybkość czyszczenia oraz pozwala na obniżenie stosowanych stężeń.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Preparat drażniący szczególnie w kontakcie. Może powodować oparzenia. Stosować odzież, rękawice i okulary ochronne. Preparatu nie mieszać z roztworami o charakterze kwaśnym.

ZASTOSOWANE:

Produkt idealny do przemysłu petrochemicznego, stoczniowego, kolejowego, maszynowego, transportowego, budowlanego, oponiarskiego, stacje benzynowe.





1000 L



25 L



MYCIE
NATRYSKOWE

MYJKA
ULTRADZWIĘKOWA

MYCIE
PIANOWE

MYCIE
ZANURZENIOWE

MYCIE
RĘCZNE

MYCIE MYJKA
CIŚNIENIOWĄ

DANE KONTAKTOWE:

Eko Komes Sp. z o. o.

Ul. Tczewska 44

83-032 Kolnik

TEL: 58 342 17 10

KOM:501-415-301/ 576-007-997/533-916-629