

AT7 S FLOATING

CHARAKTERYSTYKA:

Środek przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych na akwenach wodnych, gruntach, powierzchniach betonowych, asfaltach. Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych. Poleca się do neutralizacji rozlewisk ropopochodnych na akwenach wodnych (morza, jeziora, rzeki, kanały, baseny portowe itp.), plażach, drogach. Stosowany w stoczniach remontowych (mycie elementów remontowych statków lub neutralizacji niekontrolowanych wycieków), rafinerii, baz składowych chemikaliów. Usuwa wszelkie frakcje ropopochodne od bardzo lekkich olejów opałowych aż po smoły. Produkt ulega biodegradacji. Nie jest szkodliwy dla fauny morskiej. Niepalny, niezrączy, nietoksyczny. (Nie zawiera chlorowcopochodnych rozpuszczalników i związków aromatycznych). W pełni rozpuszcza się w wodzie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt rozpylić w ilości 1 części preparatu na 50 części zanieczyszczeń (wagowo). W zależności od właściwości zanieczyszczeń często efektywnie działają mniejsze ilości środka lub jego roztwory o minimalnym stężeniu 3%. W przypadku zastosowania na powierzchnię asfaltową nie należy przekraczać stężenia 15 % z powodu niebezpieczeństwa uszkodzenia nawierzchni.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażliwie na oczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

ZASTOSOWANE:

Produkt idealny do przemysłu samochodowego, stocznioowego, porty, petrochemie, stacje benzynowe, stocznie remontowe.





MYCIE
PIANOWE



MYCIE
NATRYSKOWE



MYJKA
ULTRADZWIĘKOWA



MYCIE
ZANURZENIOWE



MYCIE
RĘCZNE



MYCIE MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ

DANE KONTAKTOWE:

Eko Komes Sp. z o. o.

Ul. Tczewska 44

83-032 Kolnik

TEL: 58 342 17 10

KOM:501-415-301/ 576-007-997/533-916-629