

HEAVY OIL REMOVER (HOR)

CHARAKTERYSTYKA:

Rozpuszczalnikowy środek odtłuszczająco-myjący. Usuwa na zimno wyjątkowo ciężkie zanieczyszczenia ropopochodne, smoły, asfalt, bitumy, oleje, smary, paliwa ciężkie, żywice itp. Efektywnie czyści zbiorniki, pompy, mieszalniki, rurociągi i urządzenia destylacyjne. Złożona kompozycja środków powierzchniowoczynnych i emulgatorów w roztworze rozpuszczalnika węglowodorowego. Produkt usuwa na zimno ciężkie zanieczyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozpylić preparat na zimno na czyszczona powierzchnię w postaci skoncentrowanej lub w roztworze 10 do 20 % w zależności od zabrudzeń. W przypadku ręcznego czyszczenia szczotka lub pędzlem stosuje się 50% roztwór wodny. Nanieść preparat na powierzchnię oczyszczaną ręcznie zostawić preparat na około 15 minut. Zmyć bieżącą wodą. Dopuszcza się również stosowanie kąpeli zanurzeniowych.

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub betonowej z dala od grzejników i promieni słonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Produkt szkodliwy ,działa szkodliwy po połknięciu, działa drażniąco na oczy.

Zalecane metody gaszenia.

Gaśnica proszkowa lub CO2. W przypadku bardziej poważnych pożarów, również pianką gaśniczą. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody do gaszenia.

ZASTOSOWANE:

Produkt idealny do przemysłu maszynowego, petrochemicznego, zakładów remontowych, motoryzacji.



MYCIE
NATRYSKOWE



MYJKA
ULTRADZWIĘKOWA



MYCIE
PIANOWE



MYCIE
ZANURZENIOWE



MYCIE
RĘCZNE



MYCIE MYJKĄ
CIŚNIENIOWĄ

DANE KONTAKTOWE:

Eko Komes Sp. z o. o.

Ul. Tczewska 44

83-032 Kolnik

TEL: 58 342 17 10

KOM:501-415-301/ 576-007-997/533-916-629